PROTECTOR AUDITIVO
TIPO COPA

FICHA TÉCNICA

Ref. 9098

Fabricada bajo los lineamientos de la norma:
NTC 2272 "Elementos de Protección Auditiva"

Descripción

USO

Recomendado en lugares donde por la labor que realizan se generan ruidos como: talleres, astilleros, remachadoras, sierras, taladros, aeropuertos, trefiladores, cableadores, campos de tiro y cacería, tornos, guadañadoras.
Protege el oído donde la intensidad del ruido y las frecuencias son altas.

PARTES Y REPUESTOS

***Copas ref. 9646-1**
Fabricadas en polímero resistente. Tienen como función la atenuación del ruido que llegue al conducto auditivo, la oreja y el hueso mastoides, por este último igualmente se propaga el ruido.
Nivel de atenuación de 10 a 40 decibeles (dB). Las copas se desplazan hacia arriba y hacia abajo, girando 360°.

***Espuma ref. 9644**
Elaborada en polímero, color gris, de espesor 25 mm ensambla herméticamente en la copa, obteniéndose mejor atenuación y evitando la resonancia o eco en el interior de la copa.

***Cojinete ref. 9640**
Elaborado en polímero, suave y blando, bordea cada copa y proporciona un ajuste perfecto protegiendo el oído externo de incomodidades y lesiones.

***Diadema ref. 9645**
Fabricada en polímero de alta flexibilidad, material que no se deforma, retorna a su estado original, ejerciendo presión constante sobre las copas, garantizando así el ajuste perfecto. Las ranuras de los extremos facilitan el desplazamiento de las copas para adecuarse a cualquier tamaño de cabeza.
Los protectores incluyen cinta en nylon que cumple función de segunda diadema cuando se hace necesario utilizar casco.

Tabla de atenuación

Frecuencia (Hz) protector	*125*	*250*	*500*	*1000*	*2000*	*4000*	*6000*	*8000*	
Promedio atenuación dB	14,1	18,8	28,1	36,2	35,6	35,0	35,5	36,0	***NRR***
Desviación estándar	2,1	2,0	3,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,4	***21dB***

arseg® Primero el hombre

CAPITAL SAFETY - Arseg
Colombia - Bogotá - Cra 37A # 7 - 20
T: +(571) 593 47 47
ventas@arseg.com.co
www.arseg.com.co
www.capitalsafety.la

capital SAFETY