

JACKSON SAFETY* Conectores de Cable UniTrick*

Accesorios para Procesos de Soldadura



Descripción

Las Conectores de Cable de Jackson Safety* Uni-Trik* son conectores totalmente aislados para asegurar una conexión de alta conductividad.

Características y Beneficios de los Conectores

- Completamente aislados, sin metal expuesto
- Tornillos largos de la cúpula de la nariz del cable para asegurar una virtualidad inquebrantable y alta conexión de conductividad.
- Cubierta externa de caucho de forma ajustable, sin tornillos para evitar cortos circuitos, y acabados cónicos que cubren la cubierta del cable para impedir la entrada de la humedad, el aceite y la suciedad.
- Espaldar de recorte para clasificar el tamaño del cable de manera apropiada
- Seis bloques de potencia polarizados para un área de superficie más amplia para enfriamiento
- Disponible para tamaños de cable No. 1/0-4/0.
- **UB-3-BP:**
 - Para cables 1/0 a 3/0
- **UB-4-BP:**
 - Para cables 3/0 a 4/0

Gráficas de Intercambiabilidad

Los conectores de cable Jackson Uni-Trik® están diseñados para intercambiabilidad con otras marcas:

Jackson	Tweco	Lenco
UB-3-BP	2-MBP or 2-MPC	LC-40
UB-4-BP	4-MBP or 4-MPC	LC-40HD

Guía de tamaño del cable/Electrodo

A.W.G. Tamaño Cable de Soldadura de Cobre	Diámetro sobre el conductor expuesto	*Amperaje Máximo Recomendado	** Tamaño Normal Máximo del Electrodo
No. 6	.210"	785	3/32"
4	.275"	150	1/8"
2	.335"	200	5/32"
1	.400"	250	5/32" - 3/16"
1/0	.440"	300	3/16" - 7/32"
2/0	.490"	375	7/32" - 1/4"
3/0	.545"	450	1/4" - 5/16"
4/0	.635"	550	5/16" - 3/8"

* El amperaje máximo recomendado se basa en condiciones normales de la tienda para las soldaduras manuales con un ciclo de función de aproximadamente 40 a 50% (tiempo en arco). Se recomienda usar un cable de tamaño extenso en las soldaduras automáticas donde el ciclo de función es alto.

** La recomendación del Tamaño máximo normal del electrodo varía en gran medida con el rango de amperaje permisible con electrodos de limadura de hierro. Si los electrodos se usan en un rango exterior para las tasas de deposición de picos se aconseja aumentar el tamaño del cable.

Códigos / Presentación

PORTAFOLIO DE CONECTORES DE CABLE JACKSON SAFETY*		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN (Un/caja)
30196238	KCP WELDACC JACK SAFETY UB-3-BP	6
30210989	KCP WELDACC JACK SAFETY UB-4-BP	30



La no utilización de componentes diseñados, fabricados y probados, accesorios y piezas de repuesto de Jackson Safety pueden afectar negativamente el rendimiento del producto en lesiones graves.

Kimberly Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándares de C-K a partir de la fecha de entrega a los distribuidores autorizados o por compra directa. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad para un propósito particular. K-C no es responsable por cualquier tipo de daño especial, incidental o consecuencial. La responsabilidad e K-C por incumplimiento de contrato, agravio, u otra causa de acción no excederá el precio de compra de productos. Se considerará que compradores y usuarios han aceptado esta garantía y la limitación de la responsabilidad, y no pueden cambiar los términos en un acuerdo verbal o por cualquier documento no firmado por KC.